

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να παράσχει κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συντήρηση και εν γένει διατήρηση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής οδοποιίας στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση τους χώρους διάθεσης των απορριμμάτων.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνος για την τήρηση της παρούσας οδηγίας είναι ο **Υπεύθυνος Μηχανικός Συντήρησης**, στη μέριμνα του οποίου είναι η καλή κατάσταση των εγκαταστάσεων και χώρων του ΧΥΤΑ, καθώς και **Εργοδηγός**.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ

- Οι λακκούβες και ρηγματώσεις πρέπει να γεμίζονται με κατάλληλο υλικό, που να είναι συμβατό με το υλικό κατασκευής της οδού, αφού πρώτα καθαριστούν καλά από σαθρά υλικά
- Τα καινούργια υλικά πρέπει να τοποθετούνται και να συμπιέζονται, με τρόπο ώστε να αποκτήσουν την ίδια πυκνότητα με το υποκείμενο οδόστρωμα.
- Η εργασία αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται περιοδικά, ώστε να αποκαθίσταται άμεσα η καλή κατάσταση του οδοστρώματος
- Σε περίπτωση που οι κλίσεις της οδού έχουν αλλοιωθεί σημαντικά, πρέπει να γίνονται εργασίες αποκατάστασης με την τοποθέτηση και συμπίεση διαδοχικών στρώσεων, έως ότου αποκατασταθούν τα αρχικά υψόμετρα