

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να παράσχει κατευθύνσεις για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ασφαλής και σύμφωνη με τους περιβαλλοντικούς όρους ταφή των απορριμμάτων.

Στις προβλέψεις της παρούσας οδηγίας έχουν συμπεριληφθεί οι ακόλουθες περιπτώσεις:

I. Έντονη βροχόπτωση

Πιθανά προβλήματα:

- κακή κυκλοφορία των οχημάτων
- δυσκολία προσέγγισης του μετώπου εργασίας
- καθυστέρηση λόγω αναμονής για εκφόρτωση των απορριμματοφόρων

II. Ξηρασία

Πιθανά προβλήματα:

- πολύ χαμηλές τιμές στην παραγωγή των στραγγισμάτων
- αυξημένη παραγωγή βιοαερίου
- υψηλά επίπεδα σκόνης

III. Χιονόπτωση και πολύ χαμηλή θερμοκρασία

Πιθανά προβλήματα:

- έλλειψη επαρκούς υλικού επικάλυψης
- λειτουργία μηχανημάτων
- δυσκολία του προσωπικού να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του

IV. Υψηλές ταχύτητες ανέμου

Πιθανά προβλήματα:

- διασκορπισμός μικροαπορριμμάτων
- υψηλά επίπεδα σκόνης

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνοι για την τήρηση της παρούσας οδηγίας εργασίας είναι οι **εργάτες** και **χειριστές μηχανημάτων έργου** που απασχολούνται στο μέτωπο εργασίας καθώς και ο **Εργοδηγός**.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ

3.1. Έντονη βροχόπτωση

- Πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο εναλλακτικό προσβάσιμο σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης μέτωπο εργασίας
- Πρέπει να γίνεται εντατική συντήρηση της εσωτερικής οδοποιίας, ώστε να αποφεύγεται η κακή κυκλοφορία των οχημάτων και η δυσκολία προσέγγισης του μετώπου εργασίας
- Πρέπει να γίνεται εντατικός έλεγχος και συντήρηση των έργων διαχείρισης ομβρίων υδάτων
- Πρέπει να υπάρχει δεξαμενή βροχοστραγγιδίων ικανής χωρητικότητας
- Πρέπει να ελέγχεται η καλή λειτουργία των μέσων παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων εκτός του μετώπου εργασίας
- Πρέπει να διανοιχθεί, εφόσον απαιτηθεί, νέο προσωρινό δρομολόγιο των απορριμματοφόρων

3.2. Ξηρασία

- Πρέπει να διαβρέχονται όλες οι χωμάτινες επιφάνειες και να συλλέγονται τα μικροαπορρίμματα

3.3. Χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες

- Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα υλικού επικάλυψης το οποίο πρέπει να καλύπτεται με ειδικό κάλυμμα ή μεμβράνη ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το χιόνι
- Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών για τη λειτουργία των οχημάτων – μηχανημάτων έργου σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Το πρόγραμμα εργασιών του προσωπικού πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως και να διατίθεται κατάλληλος ρουχισμός
- Πρέπει να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης των οχημάτων – μηχανημάτων έργου

3.4. Υψηλές ταχύτητες ανέμου

- Να γίνεται η διαβροχή του απορριμματικού ανάγλυφου και όλων των χωμάτων επιφανειών
- Να χρησιμοποιούνται ανεμοφράχτες, όταν θεωρείται απαραίτητο, στην περιοχή γύρω από το ημερήσιο κύτταρο
- Να γίνει διαμόρφωση του σχεδίου πλήρωσης του ΧΥΤΑ, έτσι ώστε η αποκατάσταση του απορριμματικού αναγλύφου να γίνεται σταδιακά στα τελειωμένα πρηνή του ώστε να επιτευχθεί σημαντική μείωση της σκόνης σε περιόδους με υψηλές ταχύτητες ανέμου.
- Να διατηρείται μικρό το μέτωπο εργασίας και να καλύπτεται καθημερινά με υλικό επικάλυψης